## 附件一2024-2025年度橡塑制品采购一览表(标段一)

## 注:表格内容禁止修改,修改作废标处理

序号	★品名	★规格型号	材质	计量单位	需求数量	参考厂家 (品牌)
1	红胶皮	厚3mm 长5m 宽1.2m; 耐温: -40℃ ~130℃; 绝缘抗压: 10kV		卷	按需方要求	
2	红胶皮	厚5mm 长5m 宽1.5m 耐温: -40℃ ~130℃; 绝缘抗压: 10kV		卷	按需方要求	
3	绝缘黑胶皮	3x1500x10000		kg	按需方要求	
4	绝缘黑胶皮	5x1500x10000		kg	按需方要求	
5	联组V型皮带	4-5V 有效长度4064		根	按需方要求	
6	耐酸耐热红胶片	3mm, 1.2m*5m		卷	按需方要求	
7	耐酸耐热红胶片	5mm, 1.2m*5m		卷	按需方要求	
8	耐温硅胶垫	3x1000x5000 耐温: -40℃~130℃		卷	按需方要求	
9	耐温硅胶垫	5x1000x5000 耐温: -40℃~130℃		卷	按需方要求	
10	三角皮带	5V930 SPB2350		根	按需方要求	
11	三角皮带	SPB2000LW		根	按需方要求	
12	三角皮带	25N-6350		根	按需方要求	
13	三角皮带	C-3912		根	按需方要求	
14	三角皮带	C-4089Li-4151LW		根	按需方要求	
15	三角皮带	SPC6000LW		根	按需方要求	
16	三角皮带	SPC3750Ld		根	按需方要求	
17	三角皮带	SPB1600LW		根	按需方要求	
18	三角皮带	SPB1800LW/5V710		根	按需方要求	
19	三角皮带	SPB-2203Ld		根	按需方要求	
20	三角皮带	SPB-2360Ld		根	按需方要求	

21	三角皮带	B-1778Li/1818LW		根	按需方要求
22	三角皮带	SPZ 2337Lw		根	按需方要求
23	三角皮带	SPZ 1937Lw		根	按需方要求
24	三角皮带	A66Lp/13*1676Lp		根	按需方要求
25	三角皮带	B 1880Li/1924Ld		根	按需方要求
26	三角皮带	C 2900Li		根	按需方要求
27	三角皮带	SPA2432		根	按需方要求
28	三角皮带	SPA2137		根	按需方要求
29	三角皮带	C2900		根	按需方要求
30	三角皮带	B1800		根	按需方要求
31	三角皮带	SPB3605/5		根	按需方要求
32	三角皮带	SPC3050LW		根	按需方要求
33	三角皮带	SPB3580/5		根	按需方要求
34	高速窄V带	SPA 1433		根	按需方要求
35	MT弹性块	MT3	聚氨酯	个	按需方要求
36	MT弹性块	MT4	聚氨酯	个	按需方要求
37	MT弹性块	MT5	聚氨酯	个	按需方要求
38	MT弹性块	MT6	聚氨酯	个	按需方要求
39	MT弹性块	MT7	聚氨酯	个	按需方要求
40	MT弹性块	MT8	聚氨酯	个	按需方要求
41	MT弹性块	MT9	聚氨酯	个	按需方要求
42	MT弹性块	MT10	聚氨酯	个	按需方要求
43	MT弹性块	MT11	聚氨酯	个	按需方要求

				1	
44	MT弹性块	MT12	聚氨酯	个	按需方要求
45	T型六角弹性块	T40 (40*20*10)	聚氨酯	个	按需方要求
46	T型六角弹性块	T45 (45*21*10)	聚氨酯	个	按需方要求
47	T型六角弹性块	T50 (50*26*10)	聚氨酯	个	按需方要求
48	T型六角弹性块	T55 (55*26*10)	聚氨酯	个	按需方要求
49	T型六角弹性块	T60 (60*26*11)	聚氨酯	<b>†</b>	按需方要求
50	T型六角弹性块	T65 (65*31*15)	聚氨酯	<b></b>	按需方要求
51	T型六角弹性块	T70 (70*33*16)	聚氨酯	<b></b>	按需方要求
52	T型六角弹性块	T75 (75*36*17)	聚氨酯	<b>^</b>	按需方要求
53	T型六角弹性块	T80 (80*36*16.5)	聚氨酯	<b>↑</b>	按需方要求
54	T型六角弹性块	T85 (85*40*17)	聚氨酯	<b>^</b>	按需方要求
55	T型六角弹性块	T90 (90*40*17)	聚氨酯	个	按需方要求
56	T型六角弹性块	T95 (95*46*18.3)	聚氨酯	个	按需方要求
57	T型六角弹性块	T100 (100*53*21)	聚氨酯	个	按需方要求
58	T型六角弹性块	T105 (105*52*21)	聚氨酯	个	按需方要求
59	T型六角弹性块	T110 (110*52*23)	聚氨酯	<b>↑</b>	按需方要求
60	T型六角弹性块	T115 (115*57*23)	聚氨酯	个	按需方要求
61	T型六角弹性块	T120 (120*60*24)	聚氨酯	<b>↑</b>	按需方要求
62	T型六角弹性块	T125 (125*60*25)	聚氨酯	个	按需方要求
63	T型六角弹性块	T130 (130*63*26)	聚氨酯	个	按需方要求
64	T型六角弹性块	T135 (135*63*26)	聚氨酯	个	按需方要求
65	T型六角弹性块	T140 (140*70*25)	聚氨酯	个	按需方要求
66	T型六角弹性块	T145 (145*70.5*26)	聚氨酯	个	按需方要求

67	同步带	270L075		条	按需方要求	
68	三角皮带	SPB2850		根	按需方要求	
69	编织软管	1/2" 1000mm, 内丝不锈钢	304	个	按需方要求	
70	胶皮管	内径DN16	橡塑	米	按需方要求	
71	胶皮管	内径DN32	橡塑	米	按需方要求	
72	氧气带	DN12, 15m/卷	橡胶	卷	按需方要求	
73	氧气带	DN20, 15m/卷	橡胶	卷	按需方要求	
74	高压橡皮管总成; 平口接头	H19*3 L=7m; 带皮管接头: 平口 14.4Mpa;	橡胶	根	按需方要求	
75	高压橡皮管总成; 平口接头	H19*3 L=15m; 带皮管接头: 平口 14.4Mpa;	橡胶	根	按需方要求	
76	高压橡皮管总成; 圆口接头	H19*3 L=10m; 皮管接头: 工字型 28Mpa;	橡胶	根	按需方要求	
77	高压橡皮管总成; 圆口接头	H19*3 L=20m; 皮管接头: 工字型 28Mpa;	橡胶	根	按需方要求	
78	高压橡皮管总成; 圆口接头	H19*3 L=25m; 皮管接头: 工字型 28Mpa;	橡胶	根	按需方要求	
79	橡胶管	1/2"(13mm) , 16MPa, L=800mm, 两 头带316内丝活结	橡胶	根	按需方要求	
80	角钢保护套	50*50角钢,黑色 壁厚3mm;	橡胶	个	按需方要求	
81	耐酸耐热黑胶皮	5mm	橡胶	卷	按需方要求	
82	黑胶皮管	内径DN20	橡塑	米	按需方要求	
83	黑胶皮管	内径DN25	橡塑	米	按需方要求	